

ディスパロン® 1922A

(非水系塗料用消泡・レベリング剤)

ディスパロン® 1922A は、特殊ビニル系重合物を主成分とした消泡・レベリング剤です。特に不飽和ポリエステル系木工塗料の塗料溶液攪拌時の抑泡・消泡及び塗装工程時の泡の巻き込み防止に優れた効果を発揮します。更にその表面張力低下能により木部素地に対する濡れを促進し、木目導管中に含まれる空気と塗料の置換を速やかに行い破泡します。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色透明液体
密度	0.93 g/cm ³
溶剤	キシレン／酢酸エチル／酢酸ブチル

※密度は 20℃の値

特長

- ・ 塗料製造工程や塗装工程において優れた抑泡性・消泡性を示します。
- ・ 基材に対する濡れ性が向上します。
- ・ クレータを防止します。
- ・ シリコンフリーでリコート性が良好です。

用途

- ・ 不飽和ポリエステル、アルキド樹脂系、酸硬化型塗料、NC ラッカー、エポキシ樹脂系等の幅広い溶剤型塗料系に適用可能です。
- ・ 刷毛塗り、エアレススプレー及びローラー塗装などの用途に非常に効果的です。

使用方法

- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で添加が可能ですが、塗料化の最終調整段階での添加を推奨します。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して 0.2 ~ 0.8 wt% です。但し、塗料の種類・使用目的により最適添加量が異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。