

2024/09

ディスパロン® 1970

(非水系塗料用レベリング・消泡剤)

ディスパロン® 1970 は、アクリル系重合物を主成分とするレベリング・消泡剤です。常乾塗料や焼き付け塗料に適しており、優れたレベリング、ハジキ防止、ピンホール防止、塗膜の鮮映性向上に効果を発揮します。また、ディスパロン® 1970 は、高極性塗料において消泡剤としての効果も期待できます。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 淡黄色透明液体
加熱残分	40 %
密度	0.92 g/cm ³
粘度	75 mPa・s
重量平均分子量	60,000
溶剤	キシレン / ミネラルスピリット

※密度、粘度は 20℃の値

特長

- 優れたレベリング、ハジキ防止、ピンホール防止効果
- 塗膜の鮮映性向上
- 消泡効果
- 良好なリコート性
- シリコーンフリー

用途

- 合成樹脂塗料全般に適用可能です。特に、不飽和ポリエステル、アルキドメラミン、アクリルメラミン等の中極性塗料に適しています。

使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.2 ~ 1.0 %ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 塗料製造工程の各段階で添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。