



環境対応型添加剤



ディスパロン 3900EF

非水系塗料用液状増粘・ダレ止め・沈降防止剤

ディスパロン 3900EF はポリアמיד系液状タイプのチクソトロピック剤です。各種塗料系に配合される着色顔料、体質顔料の表面に吸着し、橋掛け構造を形成することにより塗料系に強力な増粘・ダレ防止効果を付与します。液状タイプの為、ディゾルバー等による攪拌のみの後添加が可能であると共に、シックハウス対応・PRTR 非該当の溶剤を使用しています。

■ 性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

主成分	ポリアמיד
外 観	褐色透明液体
有効成分	70%
溶 剤	アルキルシクロヘキサン/PMA
酸 価	46

■用途及び使用方法

- ・ アクリル、ウレタン、エポキシ等の広範囲の非水塗料系に適用可能で、シーリング材等の体質顔料リッチな系にも使用できます。
- ・ 液状ですので前添加、ディゾルバー等による後添加の何れも可能です。
- ・ 添加量は塗料全配合に対し 0.5～2.0% (重量) が標準です。
- ・ 塗料製造後、数日～1週間程度経過した塗料に添加した場合、顔料と樹脂の濡れが進む影響で顔料に吸着し難くなり本来の性能が発揮されない事があります。