

ディスパロン® LF-1982

(非水系塗料用レベリング・消泡剤)

ディスパロン® LF-1982 は、アクリル系重合物を主成分とする芳香族フリーのレベリング・消泡剤です。溶剤は酢酸ブチルのため、PRTR 法及び HAPs 規制に対応しています。非水系塗料全般に適しており、優れたレベリング、ハジキ防止、ピンホール防止、塗膜の鮮映性向上に効果を発揮します。また、ディスパロン® LF-1982 は、高極性塗料において消泡剤としての効果も期待できます。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色～淡黄色透明液体
有効成分	50 %
溶剤	酢酸ブチル

特長

- ・ 優れたレベリング、ハジキ防止、ピンホール防止効果
- ・ 塗膜の鮮映性向上
- ・ 消泡効果
- ・ 良好なリコート性
- ・ 芳香族フリー
- ・ シリコンフリー

用途

- ・ 非水系塗料全般、特に中・高極性側の樹脂塗料（アクリル系，ウレタン系，エポキシ系，ポリエステル系）に適しています。また粉体塗料にも適用可能です。

使用方法

- ・ 標準添加量は塗料全量に対して 0.2～1%（重量）ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加が可能です。