

ディスパロン® OX-60

(非水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン® OX-60 は、アクリル系重合物を主成分とした消泡・ワキ防止剤です。アクリルメラミン塗料やアルキドメラミン塗料等の工業用焼き付け塗料に適しており、優れた消泡・ワキ防止剤効果を発揮します。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
密度	0.89 g/cm ³
屈折率	1.484
粘度	20 mPa・s
溶剤	キシレン

※密度、屈折率、粘度は 20℃の値

特長

- 優れた消泡・ワキ防止効果
- ワキ限界膜厚の向上

用途

- 工業用焼き付け塗料(アルキドメラミン、アクリルメラミン、オイルフリーポリエステルメラミン等)やウレタン塗料、UV 塗料に適しています。

使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.2 ~ 0.8 % (重量)ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階で添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。
- プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着することがあるため、添加量はやや多く必要となります。