

2014/7/18

ディスパロン® OX-77

非水系塗料用消泡剤

ディスパロン OX-77は、アクリル系重合物を主成分とする非水系塗料用消泡剤です。高分子量タイプであるため、ローラー塗装やエアレス塗装等、消泡の難しい用途においても良好な消泡性能を発揮します。また、焼き付け塗料の消泡性および塗膜形成時のワキ防止性に優れています。

■性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

主 成 分	アクリル系重合物
外 観	無色～淡黄色透明液体
有効成分	30%
溶 剤	ミネラルターペン／トルエン
密 度	0.83 g/cm ³
粘 度	140 mPa・s

※ 密度・粘度は20℃の値です。

■用途及び使用法

- ・ 一般焼き付け・常乾塗料全般（アルキドメラミン塗料，アクリルメラミン塗料，ポリエステルメラミン塗料，アクリル塗料，エポキシ塗料，ウレタン塗料，フッ素塗料等）に適用可能です。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能です。サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加では、消泡剤が顔料表面に一部吸着し必要添加量が増える可能性があります。最終調整段階での添加では、ディゾルバー等により均一に分散してください。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.2～1.0%（重量）です。