

2022/08

ディスパロン® SPD-201SS

ディスパロン® SPD-202SS

(非水系塗料用顔料湿潤分散剤)

ディスパロン® SPD-201SS・SPD-202SS は、ポリエステル酸のアマイドアミン塩を主成分とする顔料湿潤分散剤で、無機・有機顔料やカーボンブラックの湿潤・分散・減粘に効果を発揮します。

ディスパロン® SPD-201SS はカーボンブラックに、ディスパロン® SPD-202SS は有機顔料に特に適しています。

性状（納入規格ではありません）

	SPD-201SS	SPD-202SS
主成分	ポリエステル酸のアマイドアミン塩	
外観	黄色～黄褐色液体	
有効成分	30%	
酸価	8	8
アミン価	17	4
溶剤	キシレン／フェニルグリコール	

特長

- ・ 溶剤系無機・有機顔料やカーボンブラックの湿潤・分散・減粘に効果を発揮します。

用途

- ・ 溶剤系塗料全般、および印刷インキに適用可能です。

使用方法

- ・ サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加を推奨します。
- ・ 標準添加量は、無機顔料に対して 3~30%（重量）、有機顔料に対して 60~150%（重量）、カーボンブラックに対して 15~150%（重量）ですが、樹脂や顔料の種類により異なりますので、予め添加量を検討してください。
- ・ 15~30℃で保管してください。低温により析出・固化する場合があります。この場合は、使用前に 50℃くらいの温度で 1 日加温し、よく攪拌してお使いください。