



東京都千代田区内神田 1-11-13 TEL 03(3292)8685 FAX 03(3292)8690

2012/10/31

ディスパロン $^{\mathbb{B}}$  AQ-7503 ディスパロン $^{\mathbb{B}}$  AQ-7533 ディスパロン $^{\mathbb{B}}$  AQ-7552

水系塗料用非シリコーン系消泡・ワキ防止剤

ディスパロン AQ-7503、AQ-7533、AQ-7552はビニル系重合物と活性剤を主成分とする 消泡・ワキ防止剤です。 塗料製造時の消泡やスプレー塗装時の巻き込み泡の減少に効果的です。 従来の水系用 消泡剤に比べワキ防止性に優れ、ワキ限界膜厚が向上します。 (特許取得済)

## ■ 性 状 (納入規格ではありません)

	AQ-7503	AQ-7533	AQ-7552
外 観	淡黄色~黄色透明液体	無色~淡黄色透明液体	無色~淡黄色液体
主成分	ビニル系重合物/活性剤		
溶剤	炭化水素/2-エチルヘキサノール		エチレング リコールモノ 2・エチルヘキシルエーテル

## ■用途及び使用方法

- ・ 塗料製造時に発生する巻き込み泡の消泡や焼き付け塗料 (アクリルメラミン等) のワキ防止に効果を発揮します。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能です。
- ・ 添加量は塗料配合に対し1.0~3.0% (重量)の範囲が標準ですが、樹脂や顔料によって異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。