

ディスパロン 1711EF

非水系塗料用スリップ・レベリング剤

ディスパロン1711EFは特殊シリコーン系を主成分とする表面調整剤で透明性、各種樹脂への相溶性に優れており、またその表面張力低下能により塗膜表面のスリップ性の向上、擦り傷防止、ブロッキング防止効果が期待できます。優れた表面調整力はハジキ、ピンホール、クレーター防止の他、異種のシリコーンによるハジキ防止効果も持っています。

■性 状 (納入規格値ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
有効成分	50%
密 度	0.957 g/cm ³
屈 折 率	1.422
溶 剤	酢酸ブチル

※密度は20℃の値です。

■ 用途及び使用方法

- ・合成樹脂塗料全般、その中でアルキド系、アクリルウレタン系、アルキドメラミン系、アクリルメラミン系、ポリエステルメラミン系、不飽和ポリエステル等の建築、木工、自動車トップコート、PCM等に適しています。
- ・添加法はディゾルバー等で均一に攪拌して下さい。添加時期は塗料製造最終段階の調整時、または塗装前の粘度調整時のいずれも可能です。
- ・添加量は塗料全配合に対して0.1～0.5%（重量）が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.