楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

2018/6

ディスパロン　１９５２

非水系塗料用消泡剤

ディスパロン１９５２は特殊ビニル系重合物を主成分とした消泡剤です。特にアルキド系合成調合ペイント等のローラー塗装時の消泡に優れた効果を発揮します。
ディスパロン１９５２は高分子量タイプで最近のターペン可溶アクリルウレタン等の消泡にも適用します。

■性　状　　（納入規格ではありません）

外　　観	微黄色液体
加熱残分	７％
密　　度	０．８６５ g/cm^3
溶　　剤	キシレン／ｎ－ブタノール

※密度は２０℃の値です。

■用途及び使用方法

- 常温乾燥型塗料全般（アルキド系，アクリル系，アクリルウレタン，ポリエステルウレタン，フッ素）に適正です。
- 添加時期は製造工程中の各段階での添加が可能です。塗料化の最終調整段階での後添加の場合はディゾルバー等で均一分散して下さい。サンドミル等の前添加の場合は顔料表面に一部吸着する事も有りますので、添加量はやや多目となります。
- 添加量は塗料配合に対し０．２～１．０％が標準です。（塗料全配合に対する重量比）

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるﾃﾞｰﾀに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。
© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.