

2018/6



環境対応型添加剤



ディスパロン 230HF

非水系塗料用消泡・レベリング剤

ディスパロン230HFはアクリル系重合物を主成分とした消泡・レベリング剤で、溶剤として石油ナフサを使用し環境に配慮しました。同系列の消泡・レベリング剤の中では中極性域に属し、常乾型、焼き付け型の幅広い塗料系に優れた表面調整効果を発揮します。又、ハジキ、ピンホール等の塗膜表面欠陥防止にも優れています。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	40%
溶 剤	石油ナフサ
密 度	0.912 g/cm ³
S P	8.19

※密度は20℃の値です。

■ 用途及び使用方法

- ・ 合成樹脂塗料全般（アクリルラッカー、ピュアーエポキシ、アクリルウレタン等）に適しています。特に不飽和ポリエステル、アルキドメラミン、アクリルメラミン等のやや極性系塗料の消泡・レベリング・ワキ防止効果が期待できます。
- ・ 添加法はディゾルバーによる後添加が適していますが、プレミックス時の前添加も可能です。その場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 添加量は0.2～1.0%が標準です。（塗料全配合に対する重量比）
- ・ ディスパロン230HFは顔料の分割分散剤としても働くため色分かれ防止効果も期待できます。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許権に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2003 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.