楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

2018/6

環境対応型添加剤

ディスパロン　ＡＱ－００１

水性塗料用ダレ防止・沈降防止剤

ディスパロン　ＡＱ-００１は、アクリル系重合物を主成分とする液状レオロジーコントロール剤で、主にエマルション塗料において優れたダレ防止・沈降防止性を発揮します。液状タイプであるため、多くの水性塗料系に直接かつ容易に添加することができます。従来のアルカリ増粘剤系添加剤と異なり、過度な増粘を伴わずに充分なチクソトロピック性を付与することが可能です。

■性　状　　（一般性状であり、納入規格ではありません）

主 成 分	アクリル系重合物
外　　観	無色～黄褐色粘稠液体
有効成分	１５％
ア ミ ン	Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン
溶　　剤	水
酸　　価	３４

■用途及び使用法

- 水性塗料、特にエマルション塗料に適しています。
- 塗料調整最終段階でのディゾルバー等による分散を推奨します。
- 標準添加量は塗料全量に対して０．５～５．０％（重量）です。
- ディスパロンＡＱ－００１のｐＨは５～６とやや酸性側に設定されておりますので、必要に応じて添加塗料のｐＨ調整を行ってください。
- 凍結させないでください。凍結により品質が低下し、本来の効果が出ないことがあります。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。
© 2014 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.