楠本化成株式会社
東京都千代田区内神田 1-11-13
TEL 03(3292)8685
FAX 03(3292)8690

2018/6

ディスパロン ＤＡ－２３４

顔料湿潤・分散剤

ディスパロン ＤＡ－２３４は二液ウレタン系のポリエーテルポリオール中における顔料の湿潤・分散を目的に開発した無溶剤タイプの湿潤・分散剤です。
組成的には数千から数万の理論分子量を持つポリエーテルエステル酸のアミン塩であり、単分子または数分子の集合体としてミセル状の分子構造をとると考えられます。

■ 性　状　　（納入規格ではありません）

外　　観	黄褐色不透明液体
加熱残分	９５％以上
酸　　価	１６
アミン価	２０
密　　度	１．０３　ｇ／ｃｍ^3　（２０℃）

■用途及び使用方法

- 無溶剤型塗料、特に二液ウレタン系のポリエーテルポリオール中への顔料の湿潤・分散、分散安定化に効果を発揮します。
- 顔料の濡れを促進し、分散時間の短縮、顔料濃度の増加、ミルベースの減粘効果が期待されます。
- 顔料分散時に前添加し十分に練合して下さい。
- 最適添加量は顔料により変わりますが、一般的には下記の様に考えられます。

無機顔料，体質顔料　　５～２０％（対顔料）
有機顔料，カーボンブラック　　３０～１００％（対顔料）

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。
© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.