

2018/6

デイスパロン LHP-810

非水系塗料用レベリング・オイルハジキ防止剤

デイスパロン LHP-810はアクリルシリコーン系共重合物を主成分とした表面調整剤で、特に高極性塗料の濡れ性、レベリング性の向上、オイルミスト等の汚染物質によるハジキの防止等に効果が期待できます。LHP-810はフリーのシリコーンを含まない為、一般的なシリコーン系添加剤比べ層間密着性を阻害しにくい等の特徴を持っています。

■性 状 (一般性状値であり、納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
主 成 分	アクリルシリコーン共重合物
溶 剤	酢酸ブチル
有効成分	10 %
密 度	0.90 g/cm ³
粘 度	1.49 mPa・s

※ 密度、粘度は20℃の値です。

■用途及び添加方法

- ・ 各種工業用焼き付け塗料（アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等）、その他ウレタン、エポキシ、フッ素塗料等の比較的高極性な塗料系に適しています。
- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能ですが、最終調整段階での後添加を推奨します。プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 添加量は塗料全量に対して0.5～2.0%（重量）が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2011 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.