

2018/6

ディスパロン LS-001

非水系塗料用スリップ・レベリング剤

ディスパロン LS-001 は特殊シリコーンを主成分とするレベリング・ハジキ防止剤で広範囲の焼き付け型塗料の塗膜表面欠陥をそのコントロールされた表面張力低下能により積極的に改良し鮮映性、外観を向上します。又多くの塗料系に良好な相溶性を示し、長期経時に於いても安定した効果を持続します。

■性 状 (一般性状であり製品規格ではありません)

外 観	無色透明液体
加熱残分	1 %
密 度	0. 8 7 3 g / c m ³ (2 0℃)
溶 剤	芳香族炭化水素

■用途及び使用法

- ・高級焼き付け型樹脂塗料 (アルキドメラミン、アクリルメラミン、オイルフリーポリエステルメラミン系) に最適です。
- ・添加量は基本配合に対して、0. 5 ~ 3. 0 % (重量) が標準です。最適添加量の確認は 3 ~ 5 点採り、レベリング、ハジキ等の総合評価を行い決定して下さい。
- ・添加時期は塗料化の最終段階に於ける後添加が最適です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くをお願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.