

ディスパロン LS-009

非水系塗料用スリップ・レベリング剤

ディスパロン LS-009は特殊シリコーンを主成分とする表面調整剤で、自動車、PCMを始めとする高級焼き付け塗料のレベリング性、コンタミによるハジキ発生を改良し、鮮映性の優れた高外観塗膜が得られます。最近の極性系樹脂塗料等、その他幅広い適用範囲を持っています。

■ 性状 (納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
色 数	1 以下
加熱残分	10%
密 度	0.807 g/cm ³ (20℃)
屈折率	1.384 (20℃)
粘 度	4.5 cP (20℃)
溶 剤	イソプロピルアルコール

■用途及び使用方法

- ・ 各種高級焼き付け塗料（アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等）に適しています。
- ・ 標準添加量は基本配合に対して、0.2～1.0%（重量）です。
- ・ 添加時期は塗料化の最終調整段階での後添加が最適使用方法です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特種物に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.