

2018/6

ディスパロン LS-050

非水系塗料用スリップ・レベリング剤

ディスパロンLS-050は特殊シリコーンを主成分とするレベリング・ハジキ改良剤で、特に焼き付け型塗料の塗膜表面に発生する欠陥を積極的に改良します。塗料の表面張力を極端に低下させない為、重ね塗りの際のリコート性も良好であり、更に塗料中で均一に配向する事により経時で安定な分散状態を保つ事が可能です。

■性 状 (納入規格ではありません)

外 観	黄褐色透明液体
加熱残分	50%
密 度	0.929 g/cm ³
屈 折 率	1.496
溶 剤	キシレン

※密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 高級焼き付け型樹脂塗料（アルキドメラミン、アクリルメラミン、オイルフリーポリエステルメラミン系）に最適です。
- ・ 添加量は基本配合に対して、0.1～1.0%（重量）が標準です。最適添加量の確認は3～5点採り、レベリング、ハジキ等の総合評価を行い決定して下さい。
- ・ 添加時期は塗料化の最終調整段階に於ける後添加が最適です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.