



ディスパロン LS-480

水性・溶剤系・無溶剤系塗料用表面調整剤

ディスパロン LS-480は、水性・溶剤系・無溶剤系塗料用シリコーン系表面調整剤です。広範な塗料系において、基材への濡れ性の改善、レベリング性の向上、ハジキ防止性の付与に効果を発揮します。溶剤を含まないため、特に水性塗料・無溶剤系塗料に適しており、また、水性塗料に高いスリップ性を付与する効果があります。

■ 性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

主 成 分	ポリエーテル変性シリコーン
外 観	無色～淡黄色透明液体
有効成分	100%
密 度	1.03 g/cm ³
粘 度	140 mPa·s

※ 密度・粘度は20℃の値です。

■ 用途及び使用方法

- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、最終調整段階でのディゾルバー等による分散を推奨します。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.03～1.00% (重量) です。
- ・ 低温により濁りを生じることがあります。この場合は、使用前に30～50℃で1日加温し、よく攪拌してお使いください。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特種物に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2014 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.