

ディスパロン OX-70

非水系塗料用消泡剤

ディスパロン OX-70は、アクリル系重合物を主成分とする非水系塗料用消泡剤です。高分子量タイプであるため、ローラー塗装やエアレス塗装等、消泡の難しい用途においても良好な消泡性能を発揮します。また、焼き付け塗料の消泡性および塗膜形成時のワキ防止性に優れています。

■性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

主成分	アクリル系重合物
外 観	無色～淡黄色透明液体
有効成分	30 %
溶 剤	ミネラルターペン／トルエン
密 度	0.85 g/cm ³
粘 度	140 mPa・s

※ 密度・粘度は20℃の値です。

■用途及び使用法

- ・ 一般焼き付け・常乾塗料全般（アルキドメラミン塗料，アクリルメラミン塗料，ポリエステルメラミン塗料，アクリル塗料，エポキシ塗料，ウレタン塗料，フッ素塗料等）に適用可能です。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能です。サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加では、消泡剤が顔料表面に一部吸着し必要添加量が増える可能性があります。最終調整段階での添加では、ディゾルバー等により均一に分散してください。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.2～1.0%（重量）です。
- ・ 低温により濁りを生じることがあります。この場合は、使用前に30～50℃で1日加温し、よく攪拌してお使いください。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2014 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.