



ディスパロン OX-77EF

非水系塗料用消泡剤

ディスパロン OX-77EFは特殊アクリル系重合物を主成分とし、シックハウス（室内空気汚染）対応溶剤を用いた環境対応型消泡剤です。同系列の消泡剤の中では非極性、高分子に属し、常乾型のアクリル、エポキシ、ウレタン等のローラー塗装やエアレス塗装時の消泡に効果を発揮します。また焼き付け塗料（アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等）の缶中消泡や成膜時のワキ防止性にも優れています。

■ 性 状 （一般性状であり納入規格ではありません）

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	40 %
溶 剤	アルキルシクロヘキサン／イソプロパノール
密 度	0.84 g / cm ³

※密度は20℃の値です。

■ 用途及び使用方法

- ・ 常乾型塗料全般の消泡に適しています。アルキドメラミン、アクリルメラミン等の焼き付け塗料のワキ防止性も期待できます。
- ・ 添加法はディゾルバーによる後添加が適していますが、プレミックス時の前添加も可能です。その場合顔料表面に一部吸着する事も有りますので、添加量はやや多く必要となります。
- ・ 添加量は0.2～1.0%が標準です。（塗料全配合に対する重量比）

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特種に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.