

2018/6



環境対応型添加剤



ディスパロン OX-880EF

非水系塗料用消泡剤

ディスパロンOX-880EFは特殊アクリル系重合物を主成分とした消泡剤で比較的低極性、高分子側に位置している為、エポキシ、アクリル等の低極性系塗料の消泡に優れた効果を発揮します。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
溶 剤	酢酸ブチル
密 度	0.912 g / cm ³

※密度は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 常温乾燥型塗料全般（エポキシ、ビニル、ターペン可溶アクリル、アクリルウレタン等）、建築外装、木工、床／防水材（エポキシ、ウレタン）と広範囲に使用できます。またアルキドメラミンやPCM等のワキ防止剤としても使用可能です。
- ・ 添加量は塗料配合に対し0.1～1.0%（重量）が標準です。
- ・ 前添加、後添加何れも可能ですが、前添加の場合顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多目となります。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.