

ディスパロン P-410EF

非水系塗料用消泡剤

ディスパロンP-410EFは特殊ビニル系重合物を主成分とし、**脱芳香族**、**シックハウス（室内空気汚染）対応溶剤**を用いた環境対応型消泡剤です。特に成型や木工用の各種不飽和ポリエステル樹脂に最適で機械的脱泡性、ハジキ・ピンホールの防止、SMC/BMCやスプレーアップ、ゲルコート等の含浸性改良、塗布時の脱泡に効果を発揮します。

■性 状 （一般性状であり納入規格ではありません）

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
溶 剤	アルキルシクロヘキサン／酢酸ブチル
密 度	約0.85 g/cm ³

※密度は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 不飽和ポリエステル塗料の消泡、レベリングに顕著な効果を示します。その他エポキシ塗料、アルキドウレタン塗料、アクリルウレタン塗料等に適用が可能です。
- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、最終調整段階での後添加が最適です。前添加の場合には顔料表面に一部吸着する事もありますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 添加量は塗料全配合に対し0.2～1.0%（重量）が標準です。御使用に当たりましては添加量を3～5点採り、消泡・レベリング性、安定性等の総合評価により決定して下さい。