



ディスパロン P-450

非水系塗料用消泡剤

ディスパロンP-450は特殊ビニル系重合物を主成分とする破泡性に優れた消泡剤で、特に既存の消泡剤では効果の出難い床材、防水材等の高粘度塗料の消泡に適しています。初期破泡性に優れ、季節変化、塗装環境等の要因にも拘らず、持続性のある安定した効果を発揮します。また溶剤にイソパラフィン混合物を使用しP R T Rや環境に配慮した設計を行っています。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色～微白色液体
加熱残分	50 %
密 度	0.807
屈折率	1.448
溶 剤	イソパラフィン混合物

※密度、屈折率は20℃の値です。

■分散効果及び使用法

- ・ 建築塗料（酢ビアクリル、アクリルウレタン等）、重防食塗料（ピュアーエポキシ等）床材、防水材（エポキシ、ウレタン、クロロプレン）に適しています。
- ・ 添加時期は塗料製造工程中の各段階で添加可能ですが、塗料化の最終調整段階に於いてのディスパー分散が最適です。
- ・ 添加量は塗料配合に対し0.2～1.0%（重量）が標準ですが、使用に当たって添加量を3～5点採り、消泡性、安定性等の総合評価により決定して下さい。