

2018/6

 環境対応型添加剤
ディスパロン UVX-272
非水塗料用湿潤・レベリング剤

ディスパロン UVX-272はアクリルシリコーン重合物を主成分とした表面調整剤であり、脱VOCを考慮した完全無溶剤の環境対応型湿潤・レベリング剤です。紫外線硬化塗料等の高極性塗料や水生塗料が持つ高い表面張力によるトラブル(フロー性の低下、環境汚染によるハジキ等)に対し優れた抵抗力を提供します。組成上フリーのシリコーンが存在しない為、従来のシリコーン系添加剤に見られるトラブルが極めて少ない特徴を持っています。

■性 状 (一般性状値であり、納入規格ではありません)

外 観	無色～微黄色粘稠液体
主 成 分	アクリルシリコーン重合物
有効成分	100 %
密 度	1.09 g/cm ³
屈 折 率	1.462

※ 密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び添加方法

- ・ 高極性系合成樹脂塗料全般及び水性塗料に適しています。
- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能ですが、最終調整段階での後添加が最適です。プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・ 添加量は塗料全量に対して0.1～2.0% (重量) が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2012 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.