

ディスパロン OX-60

非水系塗料用消泡・ワキ防止剤

ディスパロン OX-60 は特殊アクリル系重合物を主成分とする表面調整剤で自動車、家電等の各種工業用塗料の消泡・ワキ防止に効果を発揮します。また樹脂に対する分散性、消泡効果の持続安定性に優れると共に、ワキ限界膜厚の向上で厚膜化が可能となり塗装作業性の効率化が図れます。更にレベリング剤であるディスパロン L-1900 シリーズ及び LC-900 シリーズと併用する事で、塗膜の平滑性が改良され外観性が向上します。

■ 性 状 (納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
密 度	0.892 g/cm ³
屈 折 率	1.484
溶 剤	キシレン

※密度、屈折率は20℃の値です。

■ 用途及び使用方法

- 工業用焼き付け塗料全般（アルキドメラミン、アクリルメラミン、オイルフリーメラミン、フッ素メラミン等）、アクリルウレタン塗料、木工UV塗料等に適しています。
標準添加量は塗料全量に対して0.2～0.8%（重量）ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 添加方法はディゾルバー、サンドミル等の塗料製造工程中の各段階での添加が可能ですが、塗料化の最終調整段階における後添加が最適です。前添加の場合顔料表面に一部吸着する事もありますので、添加量はやや多く必要です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許権に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2009-2021 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.