



環境対応型添加剤



## ディスパロン AQ-530

水系塗料用非シリコーン系消泡・ワキ防止剤

ディスパロンAQ-530は、ビニル系重合物を利用した消泡・ワキ防止剤です。缶中の消泡及びスプレーによる泡の巻き込みを減少させると同時に、塗膜中に油滴で存在することにより焼き付け時のワキ限界膜厚を上げる事が出来ます。

■ 性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
固 形 分	10%
溶 剤	炭化水素／芳香族炭化水素
密 度	約0.77 g/cm <sup>3</sup>

■ 分散効果及び使用法

- ・ 焼き付け型水性塗料に適しています。
- ・ 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能です。
- ・ 塗料作成時に巻き込む泡の破泡効果に優れています。
- ・ 焼き付け時に発生するワキの防止効果に優れています。
- ・ 添加量は塗料全量に対して1.5～2.5%の添加(重量)が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には製品安全データシート(MSDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.