

## ディスパロン® AQ-530A

(水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン® AQ-530A は、ビニル系重合物を主成分とする水系塗料用消泡・ワキ防止剤です。スプレー塗装による泡の巻き込みを減少させると同時に、焼き付け時のワキ限界膜厚の向上が可能となります。

### 性状 (納入規格ではありません)

	AQ-530A
外観	無色 ~ 淡黄色透明液体
加熱残分	10 %
密度	0.770 g/cm <sup>3</sup>
溶剤	炭化水素 / 芳香族炭化水素

※密度は 20℃ の値

### 特長

- 工業用焼き付け塗料における優れたワキ防止性
- シリコーンフリー

### 用途

- 特に工業用焼き付け塗料全般 (アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン等) に適します。

### 使用方法

- 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階における後添加を推奨します。
- プレミックス時の前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- 標準添加量は塗料全量に対して 1.5 ~ 2.5 % (重量) ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。